



## Posa delle mattonelle

- Le Cementine devono essere installate su un massetto asciutto, pulito e ben livellato. Umidità di risalita può causare macchie sulla superficie.
- Applicare in modo uniforme il collante sul massetto usando una spatola a denti larghi. Applicare il collante anche sul retro delle mattonelle.
- Posizionare le mattonelle a mano – senza martellarle – lasciando una sottile fuga di 1-2 mm.
- Una volta che le mattonelle sono posate ed il collante ha tirato, pulire la superficie strofinando con abbondante acqua. Ciò permetterà di rimuovere il sottile strato di polvere colorata che potrebbe ricoprire le mattonelle.

## Stuccatura

- Non usare mai stucchi colorati; i pigmenti di colore potrebbero macchiare la superficie delle cementine in modo irreversibile.
- Riempire le fughe avendo l'accortezza di non spargere il fugante sulla superficie delle mattonelle.
- L'eccesso di stucco deve essere pulito immediatamente con una spugna bagnata.
- Non utilizzare acido per rimuovere le macchie di stucco delle fughe.

## Trattamento con sigillante (Mosaic Sealer)

- Il sigillante deve essere applicato dopo la posa delle cementine sul pavimento pulito e asciutto.
- Il Mosaic Sealer è un sigillante a base solvente che limita la penetrazione dell'acqua e dell'olio.
- Il Mosaic Sealer impregna la mattonella, la protegge e mantiene il suo aspetto opaco naturale.
- Deve essere applicato con un pennello o un rullo sulla superficie asciutta e pulita. Passare una o più mani successive fino a quando la superficie risulta saturata.
- Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
- Testare sempre il sigillante su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull'intera superficie, in modo da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
- L'uso regolare di cera per marmi migliora i colori e protegge le cementine.

## Manutenzione

- Pulire con sapone neutro e acqua.
- Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.
- Le macchie più resistenti possono essere rimosse passando un abrasivo come Scotch Brite e/o un solvente.

## Pavimenti ad alto calpestio

Bar, negozi, ristoranti, ecc. Questi pavimenti richiedono un trattamento e una cura speciali. Consultate il nostro dipartimento di attenzione al cliente.